

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

CZĘŚĆ	NAZWA	CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU	MINIMUM LOGISTYCZNE	SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE
[-]	[-]	[-]	[ton/dostawę]	[ton/24 m-ce]
1.	Opóźniacz czasu gęstnienia zaczynu cementowego	Domieszka opóźniająca początek gęstnienia / wiązania zaczynu cementowego w rozumieniu normy PN-EN 10426-2 oraz API SPEC 10. Materiał stosowany w szerokim zakresie zasolenia wody od 0% do min. 20% NaCl. Materiał bez dodatku chromu (CF – chrome free) stosowany w zakresie temperaturowym do 140 °C . Typu: lignosulfoniany, MLS	1	15

Do każdego zaoferowanego materiału powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej (MSDS)
2. Karta techniczna (TDS) zawierająca następujące informacje:
 - przeznaczenie materiału,
 - podstawowe właściwości fizyczne,
 - warunki użycia oraz dozowanie,
 - ograniczenia w użyciu materiału,
 - pakowanie materiału,